QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

02/08/2025

VIS BETON FEMELLE TAPCON ROD M6X35 BOITE 100

Réf. : 193205

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Vis béton douille femelle M6, haute performance avec agrément feu.
ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré.
Certification sismique C1.
Filetage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marché..
Cheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance.
Faible profondeur d'ancrage.

DÉTAILS

Couple de serrage: 10 N/cm
Diamètre cheville: 6 mm
Diamètre de perçage: 6 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm
Distance minimale en bord de dalle: 35 mm
Distance minimale entre fixations: 35 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 80 mm
Longueur cheville (mm): 35 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 35 mm
Profondeur minimale de perçage: 40 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 35 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	35 mm
Diamètre	6 mm

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.