QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

31/10/2026

CHEVILLE B-LONG TF 8X120-70 BOITE 50

Réf. : 193208

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Cheville cadre universelle avec tête fraisée zinguée.
Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerie.
Seule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.
Faible profondeur d'ancrage : 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduit.
Valeurs de tenue élevées : jusqu'à 220 kg dans le béton.
Très grandes longueurs : jusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possible.
Convient pour une utilisation dans différents matériaux pour une vaste gamme d'applications.
Expansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installation.

DÉTAILS

Couple de serrage: 12 N.m
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Distance minimale en bord de dalle : 100 mm
Distance minimale entre fixations : 200 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer : 70 mm
Epaisseur minimale du matériau de base : 100 mm
Longueur cheville : 120 mm
Profondeur maximale d'ancrage : 50 mm
Profondeur minimale de perçage : 60 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	120 mm
Diamètre	8 mm
Matière	Polyamide / Acier

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.