



02/12/2025

### Bouchon électro soudable DE40 PN16 61202820

**Réf. :** 193400

**Fournisseur :** Aliaxis

## INFORMATIONS

Bouchon électrosoudable. Pression de service admissible : 16 bar (eau) / 10 bar (gaz). Pour tubes SDR 11 à SDR 17,6.

## DÉTAILS

Les performances de FRIALEN® s'appuient sur :

Une résistance de soudage à spires affleurantes, garantissant :

- Un meilleur transfert de l'énergie de soudage.
- Une zone de fusion de matière symétrique.
- L'élimination des interférences du film oxydé.

Une zone de fusion extra-longue pour une plus grande résistance mécanique de la soudure.

Une plus grande profondeur d'insertion afin d'assurer :

- Une tolérance angulaire plus élevée sans dommage pour la durabilité de l'assemblage.
- Une atténuation des précontraintes de mise en position.
- Une pression de soudage plus homogène.

## CARACTÉRISTIQUES

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Couleur</b>  | Noir    |
| <b>Poids</b>    | 0.12 kg |
| <b>Diamètre</b> | 40 mm   |
| <b>Matière</b>  | PE      |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.