



02/12/2025



Prise de branchement électro soudable DE50x32 PN16 h 61508020

Réf. : 193595

Fournisseur : Aliaxis

INFORMATIONS

Prise de branchement horizontale électrosoudable.

Poignée de positionnement et verrouillage rapide sans boulons. Sur conduite de distribution sous pression.

Perforateur laiton. PN : 16 bar (eau) / 10 bar (gaz). Pour tubes SDR 11 à SDR 17,6.

DÉTAILS

Les performances de FRIALEN® s'appuient sur :

Une résistance de soudage à spires affleurantes, garantissant :

- Un meilleur transfert de l'énergie de soudage.

- Une zone de fusion de matière symétrique.

- L'élimination des interférences du film oxydé.

Une zone de fusion extra-longue pour une plus grande résistance mécanique de la soudure.

Une plus grande profondeur d'insertion afin d'assurer :

- Une tolérance angulaire plus élevée sans dommage pour la durabilité de l'assemblage.

- Une atténuation des précontraintes de mise en position.

- Une pression de soudage plus homogène.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur Noir

Poids 0.4 kg

Matériau PE



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.