

02/12/2025



Module opéra fg DE160x50 1p+1r+ 2m car man 30x30 90008641

Réf. : 193652

Fournisseur : Aliaxis

INFORMATIONS

Kit de branchement OPERA.
Poignée de positionnement et verrouillage rapide sans boulons.
Sur conduite de distribution sous pression.
Pression de service admissible : 16 bar (eau). Pour tubes SDR 11 à SDR 17,6.
Sens de fermeture à gauche. Carré de 30.

DÉTAILS

Les performances de FRIALEN® s'appuient sur :

- Une résistance de soudage à spires affleurantes, garantissant :
- Un meilleur transfert de l'énergie de soudage.
- Une zone de fusion de matière symétrique.
- L'élimination des interférences du film oxydé.

Une zone de fusion extra-longue pour une plus grande résistance mécanique de la soudure.

Une plus grande profondeur d'insertion afin d'assurer :

- Une tolérance angulaire plus élevée sans dommage pour la durabilité de l'assemblage.
- Une atténuation des précontraintes de mise en position.
- Une pression de soudage plus homogène.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur Noir

Poids 2.12 kg

Matière PE



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

