

02/12/2025



### Collet bride anti-fluage DE75 perc perçage gn10 (gn10/gn16 jusqu'au d180 dn150) dn60-80 70207551

Réf. : 193692

Fournisseur : Aliaxis

## INFORMATIONS

Collet-bride anti-fluage.

PE100 SDR11 (eau 16 bar). Perçage GN10 (GN10/GN16 jusqu'au d180 DN150).

Livré avec boulonnerie en GEOMET 500 (A x boulons diamètres B).

## DÉTAILS

Les performances de FRIALEN® s'appuient sur :

Une résistance de soudage à spires affleurantes, garantissant :

- Un meilleur transfert de l'énergie de soudage.
- Une zone de fusion de matière symétrique.
- L'élimination des interférences du film oxydé.

Une zone de fusion extra-longue pour une plus grande résistance mécanique de la soudure.

Une plus grande profondeur d'insertion afin d'assurer :

- Une tolérance angulaire plus élevée sans dommage pour la durabilité de l'assemblage.
- Une atténuation des précontraintes de mise en position.
- Une pression de soudage plus homogène.

## CARACTÉRISTIQUES

|          |        |
|----------|--------|
| Couleur  | Noir   |
| Poids    | 3.2 kg |
| Diamètre | 75 mm  |
| Matière  | PE     |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

