



02/12/2025

Collet bride anti-fluage DE90 perc perçage gn10 (gn10/gn16 jusqu'au d180 dn150) dn80 70209051

Réf. : 193693

Fournisseur : Aliaxis

INFORMATIONS

Collet-bride anti-fluage.

PE100 SDR11 (eau 16 bar). Perçage GN10 (GN10/GN16 jusqu'au d180 DN150).

Livré avec boulonnerie en GEOMET 500 (A x boulons diamètres B).

DÉTAILS

Les performances de FRIALEN® s'appuient sur :

Une résistance de soudage à spires affleurantes, garantissant :

- Un meilleur transfert de l'énergie de soudage.
- Une zone de fusion de matière symétrique.
- L'élimination des interférences du film oxydé.

Une zone de fusion extra-longue pour une plus grande résistance mécanique de la soudure.

Une plus grande profondeur d'insertion afin d'assurer :

- Une tolérance angulaire plus élevée sans dommage pour la durabilité de l'assemblage.
- Une atténuation des précontraintes de mise en position.
- Une pression de soudage plus homogène.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Noir
Poids	3.3 kg
Diamètre	90 mm
Matière	PE



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

