

29/01/2026



MANCHON GRANDE TOLÉRANCE SUPA MAXI™ DN225 224-257

Réf. : 193894

Fournisseur : Avk

INFORMATIONS

La gamme de raccords autobutés universels Supa Maxi™ AVK établit un nouveau standard. Le système d'étanchéité SupaGrip™ avec support flexible assure un maintien complet du joint et une résistance totale à la traction. Les raccords Supa

Maxi™ sont très faciles à installer car ils permettent une déviation angulaire de $\pm 4^\circ$. Les capuchons de protection protègent la boulonnerie pendant l'installation et le transport

DÉTAILS

Manchon large tolérance autobuté compatible avec tuyaux fonte ductile, fonte grise, PVC-U, PEHD(l), acier, fibre-ciment et PRV, pour eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement et conçu pour une utilisation jusqu'à 70°C.

Normes:

- Conception suivant EN 14525
- Revêtement époxy 250 µm suivant DIN 30677-2 et préconisations GSK

Tests / Certificats:

- DN700 verrouillé jusqu'à 16 bar (y compris pression d'essai)
- DN800 verrouillé jusqu'à 10 bar (y compris pression d'essai)
- Approuvé suivant KIWA - Certificat K 66561/02
- Approuvé suivant SVGW - Certificat No. 1205-6041

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 277 mm

Hauteur 285 mm

Largeur 285 mm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Poids 37 kg

Diamètre 225 mm