

29/01/2026



## **MANCHON GRANDE TOLÉRANCE SUPA MAXITM DN450 448-510**

**Réf. :** 193899

**Fournisseur :** Avk

### **INFORMATIONS**

La gamme de raccords autobutés universels Supa Maxi™ AVK établit un nouveau standard. Le système d'étanchéité SupaGrip™ avec support flexible assure un maintien complet du joint et une résistance totale à la traction. Les raccords Supa

Maxi™ sont très faciles à installer car ils permettent une déviation angulaire de  $\pm 4^\circ$ . Les capuchons de protection protègent la boulonnerie pendant l'installation et le transport

### **DÉTAILS**

Manchon large tolérance autobuté compatible avec tuyaux fonte ductile, fonte grise, PVC-U, PEHD(I), acier, fibre-ciment et PRV, pour eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement et

conçu pour une utilisation jusqu'à 70°C.

Normes:

- Conception suivant EN 14525
- Revêtement époxy 250 µm suivant DIN 30677-2 et préconisations GSK

Tests / Certificats:

- DN700 verrouillé jusqu'à 16 bar (y compris pression d'essai)
- DN800 verrouillé jusqu'à 10 bar (y compris pression d'essai)
- Approuvé suivant KIWA - Certificat K 66561/02
- Approuvé suivant SVGW - Certificat No. 1205-6041

### **CARACTÉRISTIQUES**

**Longueur** 438 mm

**Hauteur** 545 mm

**Largeur** 545 mm



**Poids** 177 kg

**Diamètre** 450 mm