

13/09/2025



MORTIER SCCELLEMENT SIKAGROUT 234 SAC 25KG

Réf. : 195202

Fournisseur : Sika france

INFORMATIONS

Sikagrout 234 est un mortier hydraulique utilisé pour le scellement, calage et l'assemblage d'éléments préfabriqués.

Température d'application : + 5°C et + 35°C

Densité : 2,2 environ

Granulométrie : De 0 à 4 mm

Durée pratique d'utilisation : 1 h entre + 5°C et + 35°C

Consommation : 25 kg gâché avec 2,5 litres d'eau permet de confectionner 12,5 litres de mortier

A savoir :

Doit être protégé du vent et du soleil pendant le durcissement

DÉTAILS

Contient des matières premières issues du recyclage (impact réduit sur l'environnement)

Résiste à l'eau de mer, l'eau, l'huile et aux eaux sulfatées

Retrait compensé

Présente des résistances mécaniques élevées en compression et en flexion

Bonne adhérence sur béton, mortier, acier

Résiste aux chocs et vibrations

Ne s'altère pas sous l'effet de variations importantes d'humidité ou de température

Bonne résistance au gel interne et à l'écaillage

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	436 mm
-----------------	--------

Largeur	308 mm
----------------	--------

Poids	25.113 kg
--------------	-----------



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Donnée Carbone 0,3 kgCO₂eq / kg