QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

18/10/2026

GRILLE FONTE CONCAVE CARREE VERROUILLEE ELITA CO80 PMR C250

Réf. : 195460

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Grille concave carrée verrouillée avec cadre C250. LIEU D'INSTALLATION
Groupe 3, Classe C250 →voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés
dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de
circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure,
s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

DÉTAILS

Silence et stabilité ·Verrouillage par barreaux élastiques. ·Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. ·Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Mise en œuvre et utilisation ·Embase de cadre plate off rant une grande surface portante pour un scellement effi cace. ·Aux 4 coins, œilletons pour un chevillage éventuel ·Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule. ·Déverrouillage par eff et de levier au moyen de tout outil traditionne

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	815 mmt
Hauteur	82 mmt
Largeur	815 mmt
Poids	86 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	C250

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.