



08/09/2025



### **Doublage - Placotherm + - 250 x 120 cm - ép. 13 + 060 mm - R2,80**

**Réf. :** 195492

**Fournisseur :** Placo®

## INFORMATIONS

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polyuréthane, associé à une plaque de plâtre pour l'isolation des murs par l'intérieur.

## DÉTAILS

- Isolant thermique et acoustique
- Finition en plaque de plâtre lisse et prête à peindre
- Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Longueur</b>	2500 mm
<b>Largeur</b>	1200 mm
<b>Epaisseur</b>	73 mm
<b>Poids</b>	12.4 kg / m <sup>2</sup>
<b>Matière</b>	Plaque de plâtre + isolant Polyuréthane
<b>Lambda</b>	0.022 w/mk
<b>Résistance thermique</b>	2.8 m <sup>2</sup> k/w
<b>Donnée Carbone</b>	33,45 kgeqCO <sub>2</sub> / m <sup>2</sup>



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.