

19/08/2025

**ENDUIT MONOCOUCHE
WEBER LITE G500 BLANC
KAOLIN SAC 25KG**

Réf. : 195500

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Enduit coloré allégé d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.
Gratté moyen

DÉTAILS

Enduit à grains fins pour des aspects contemporains
Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2)
Utilisable en soubassements et parois enterrées
Polyvalence de finition : grattée, talochée ou rustique

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	500,BLANC KAOLIN (48)
Poids	25 kg
Consommation	maçonnerie 18 à 23 kg/m ² béton ou sous enduit 9 à 14kg/m ²



Support (mur, sol)	<ul style="list-style-type: none">· maçonnerie de parpaings, de blocs de granulats légers ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1, supports classés Rt2 ou Rt3 (NF DTU 26-1)· béton conforme à la norme NF DTU 23-1· sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weberdress R, weberdress LG, weberdur L et weberdur brique en finition raclée ou ouverte au balai anciens· maçonnerie de briques, moellons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, type weberdress R ou weberdress LG
Matière	Ciment blanc Chaux aérienne Granulats Adjuvants Hydrofuge de masse Pigments minéraux
Domaine d'application	Mécanique
Conservation	12 MOIS
Utilisation	Façades