



19/08/2025

**ENDUIT MONOCOUCHE
WEBER LITE G609 GRIS
CHROME SAC 25KG**

Réf. : 195504

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Enduit coloré allégé d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.
Gratté moyen

DÉTAILS

Enduit à grains fins pour des aspects contemporains
Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2)
Utilisable en soubassements et parois enterrées
Polyvalence de finition : grattée, talochée ou rustique

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	609,GRIS CHROME (48)
Poids	25 kg
Consommation	maçonnerie 22 à 28 kg/m ² béton ou sous enduit 12 à 17kg/m ²



Support (mur, sol)	• maçonnerie de parpaings, de blocs ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 ou Rt2 (NF DTU 26-1) • béton conforme à la norme NF DTU 23-1 • sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weberdress R ou weberdur L et weberdur brique en finition raclée
Matière	Ciment blanc Chaux aérienne Granulats Adjuvants Hydrofuge de masse Pigments minéraux
Domaine d'application	Manuelle ou Mécanique
Conservation	12 MOIS
Utilisation	Façades