



19/08/2025

**ENDUIT MONOCOUCHE
WEBER PRAL F495 BEI.
SCHISTE SAC 25KG**

Réf. : 195513

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.

Il s'utilise aussi en soubassements et parois enterrées.

Grain Fin

DÉTAILS

Enduit à grains fins pour des aspects contemporains

Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2)

Utilisable en soubassements et parois enterrées

Polyvalence de finition : grattée, talochée ou rustique

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	495,BEIGE SCHISTE (96)
----------------	------------------------

Poids	25 kg
--------------	-------

Consommation	maçonnerie 22 à 28 kg/m ² béton ou sous enduit 12 à 17kg/m ²
---------------------	---



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.



Support (mur, sol)

- maçonnerie de parpaings, de blocs ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 ou Rt2 (NF DTU 26-1)
- béton conforme à la norme NF DTU 23-1
- sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weberdress R ou weberdur L et weberdur brique en finition raclée

Matière

Ciment blanc
Chaux aérienne
Granulats
Adjuvants
Hydrofuge de masse
Pigments minéraux

Domaine d'application

Manuelle ou Mécanique

Conservation

12 MOIS

Utilisation

Façades