



31/07/2025



Raccord ardoise verrière atelier 3en1 Velux - EDLS FFKF06 - 188 x 118 cm - 2000 - pose traditionnelle

Réf. : 195972

Fournisseur : Velux

INFORMATIONS

Le raccord d'étanchéité EDLS 2000 est conçu pour l'installation d'une fenêtre de toit 3-en-1 Velux sur des toitures en ardoise ou en matériaux plats jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Il est compatible avec les modèles de verrières 3-en-1 GGLS de Velux et convient aux pentes de toit de 15° à 90°.

Le kit de raccordement Pro+ comprend :

Un cadre isolant BDX en aluminium, combinant mousse rigide et flexible.

Une collerette de sous-toiture BFX avec un renvoi d'eau pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement.

DÉTAILS

- Kit d'isolation périphérique assurant une étanchéité parfaite à l'eau et à l'air autour de la verrière, protégeant contre les infiltrations d'eau, les moisissures et la condensation.
- Compatible avec les toitures en matériaux plats : ardoise, bardeaux, plaques asphaltées.
- Intégration discrète dans la toiture.
- Convient à tous les modèles de verrière 3-en-1 Velux, manuels ou motorisés.

Conseils d'utilisation :

- Positionner la collerette de sous-toiture au-dessus de la verrière, puis la déplier.
- Fixer les équerres de fixation du cadre isolant en haut et en bas du cadre de la verrière, en suivant la ligne rouge.
- Pour des instructions détaillées, consulter la notice de montage du fabricant.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur Gris anthracite

Hauteur 118 cm

Largeur 188 cm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Poids 9.763 kg

Matière Aluminium