

31/07/2025



IMPREBAND ILLMOD600 15/7-14 MM

Réf. : 198171

Fournisseur : Illbruck

INFORMATIONS

Cahier des Charges validé par SOCOTEC
Fonctionne par décompression (et non par adhérence)
Pose rapide, un seul produit à mettre en œuvre, dans toutes les conditions climatiques
Peut être peint, aspect final "rectiligne"
Étanchéité à la pluie battante
Résistance aux UV et aux intempéries, garanti 10 ans
Performances acoustiques

DÉTAILS

Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes,
imprégnée à cœur d'un mélange stable de
résines synthétiques (exempt de cire et de bitume).

Principales utilisations

- Calfeutrement de menuiseries extérieures conformément au DTU36-5
- étanchéité à la pluie battante
- résistance aux UV et aux intempéries
- performances acoustiques.
- Joints de dilatation jusqu'à 60 mm, joints entre panneaux préfabriqués et joints de panneaux type prémur (étanchéité à la laitance)

CARACTÉRISTIQUES

Poids 5 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.