QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

08/09/2025

# CHEVILLE CB EP ISOL 40-50 8X85 BOITE 300

**Réf. :** 198891

**Fournisseur :** Spit

## INFORMATIONS

Cheville d'isolation à frapper pour isolants souples et semi-rigides.
Parfaitement adaptée à la laine minérale.
Cheville en polypropylène supportant des températures de -30 °C à +80 °C.
Jusqu'à 220mm d'épaisseur d'isolation.
Facile à installer à travers l'isolation.
Diamètre de tête : 90 mm en conformité avec les normes CSTB pour les applications de bardage.
Tenue dans le béton, la brique pleine et le béton cellulaire.

## DÉTAILS

Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de la tête: 90 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 50 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 40 mm
Longueur cheville : 85 mm
Profondeur d'ancrage: 20 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 30 mm
Profondeur minimale de perçage: 50 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 20 mm

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Longueur** | 85 mm |
| **Diamètre** | 8 mm |
| **Matière** | Polypropylène |

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.