



03/08/2025



### CHEVILLE CB EP ISOL 70-80 8X115 BOITE 200

Réf. : 198893

Fournisseur : Spit

## INFORMATIONS

Cheville d'isolation à frapper pour isolants souples et semi-rigides.  
Parfaitement adaptée à la laine minérale.  
Cheville en polypropylène supportant des températures de -30 °C à +80 °C.  
Jusqu'à 220mm d'épaisseur d'isolation.  
Facile à installer à travers l'isolation.  
Diamètre de tête : 90 mm en conformité avec les normes CSTB pour les applications de bardage.  
Tenue dans le béton, la brique pleine et le béton cellulaire.

## DÉTAILS

Diamètre cheville: 8 mm  
Diamètre de la tête: 90 mm  
Diamètre de perçage: 8 mm  
Epaisseur maximale pièce à fixer: 80 mm  
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 70 mm  
Longueur cheville : 115 mm  
Profondeur d'ancrage: 20 mm  
Profondeur maximale d'ancrage: 30 mm  
Profondeur minimale de perçage: 50 mm  
Profondeur minimale d'ancrage: 20 mm

## CARACTÉRISTIQUES

**Longueur** 115 mm

**Diamètre** 8 mm

**Matière** Polypropylène



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

