



02/09/2025



TRAPPE Télécom avec encadrement pour chambre L2C Classe D400

Réf. : 199141

Fournisseur :

INFORMATIONS

Trappes type L2C, résistance D400 LIEU D'INSTALLATION
Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1
Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de
stationnement

DÉTAILS

Tampon:

- Joint entre le couvercle et le cadre pour éviter tout bruit
- Ensemble de 4 couvercles triangles assemblés non rigides par 4 boulons inox, pour éviter le bruit grâce aux assises tripodes
- 2 trous de préhension par ½ tampon non débouchants facilitant la sortie des tampons
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés

Marquage possible:

- Telecom
- Sans marquage

À la demande Cadre mecano soudé en acier galvanisé:

- Cadre monobloc soudé, laminé suivant ISO 630

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1401 mmt
Hauteur	130 mmt
Largeur	549 mmt
Poids	136 kgm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Matière

Tampon: •Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563. Cadre: •Acier selon norme NFA 35501 •Soudures selon la norme NFP 22-471
•Galvanisation selon la norme UTE C66-400

Classe de résistance

D400