



02/09/2025



TRAPPE Télécom avec encadrement pour chambre K1C Classe D400

Réf. : 199143

Fournisseur :

INFORMATIONS

Trappes type K1C, classe D400 LIEU D'INSTALLATION
Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1
Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de
stationnement

DÉTAILS

- Joint entre le couvercle et le cadre pour éviter tout bruit
 - Ensemble de 2 couvercles triangles assemblés non rigides par 2 boulons inox, pour éviter le bruit grâce aux assises tripodes
 - 2 trous de préhension par ½ tampon non débouchants facilitant la sortie des tampons
 - Motifs antidérapants peu bruyants optimisés
- Marquage possible:
- Telecom - Sans marquage
- À la demande Cadre mecano soudé en acier galvanisé:
- Cadre monobloc soudé, laminé suivant ISO 630

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	910 mmt
Hauteur	130 mmt
Largeur	910 mmt
Poids	139 kgm
Matière	Tampon: •Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563. Cadre: •Acier selon norme NFA 35501 •Soudures selon la norme NFP 22-471 •Galvanisation selon la norme UTE C66-400



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Classe de résistance

D400