

31/07/2025



## TRAPPE Télécom avec encadrement pour chambre K2C Classe D400

**Réf. :** 199144**Fournisseur :**

### INFORMATIONS

Trappes type K2C, classe D400 LIEU D'INSTALLATION  
Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1  
Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

### DÉTAILS

- Joint entre le couvercle et le cadre pour éviter tout bruit
  - Ensemble de 4 couvercles triangles assemblés non rigides par 4 boulons inox, pour éviter le bruit grâce aux assises tripodes
  - 2 trous de préhension par ½ tampon non débouchants facilitant la sortie des tampons
  - Motifs antidérapants peu bruyants optimisés
- Marquage possible:
- Telecom
  - Sans marquage
- À la demande Cadre mecano soudé en acier galvanisé:
- Cadre monobloc soudé, laminé suivant ISO 630

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Longueur</b>	1660 mmt
<b>Hauteur</b>	130 mmt
<b>Largeur</b>	910 mmt
<b>Poids</b>	252 kgm

---

**Matière**

Tampon: ·Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563. Cadre: ·Acier selon norme NFA 35501 ·Soudures selon la norme NFP 22-471 ·Galvanisation selon la norme UTE C66-400

---

**Classe de résistance**

D400