


03/08/2025



CANIVEAU XTREMFIX I ROAD 300X270 GRILLE FONTE BOULONNEE 1ML

Réf. : 199444

Fournisseur : Hauraton

INFORMATIONS

Caniveau Xtremfix I-Road 200 Type320 en béton BHP, structure autoporteuse type I, grilles fonte à fentes 226x18 noires, verrouillage 8 boulons/ml. Cornières enveloppantes acier galva ancrées dans le béton. Système levage par crochets Arteon. Classe de charge D401

DÉTAILS

XTREMFIX I-ROAD est idéal pour toutes les zones à fortes contraintes jusqu'à la classe de charge D 400. Fabriqué en béton armé haute performance BHP C60/75 et doté d'une cornière enveloppante galvanisée en un seul tenant, ce système de drainage apporte robustesse et sécurité. De plus, sa structure autoportante de type I, offre une mise en oeuvre simplifiée et permet de circuler dessus en phase chantier. Il est équipé de grilles boulonnées avec des vis M10, à raison de 8 par mètre linéaire. Grâce à leurs ergots anti-ripage sous grille, elles sont résistantes aux efforts de ripage et offrent un assemblage pérenne. - Economique grâce à ses éléments de 3 mètres qui facilitent la pose - Résistant au feu, au gel et au sel de déverglaçage - Pérenne pour vos ouvrages puisqu'il ne nécessite aucun support supplémentaire: pas besoin de cuvelage, ni de fondation de pose, ni même d'épaulement béton - Durable grâce à son système anti-corrosion : il ne rouille pas et est de qualité supérieure - Circulable en phase chantier, comme le reste de la gamme - Pose compatible avec le XTREMFIX I-TRAX par exemple pour un chantier concernant deux classes de charges différentes en D 400 et F 900 (design de grille différent)

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 1000 mm

Largeur 347 mm

Poids 214.84 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.