



19/09/2025



### **Bloc-porte prépeint Cascade - chant droit - isolant - 2040 x 830 - poussant droit - huisserie 118 x 54 mm - serrure 3 points axe poignée 50 mm**

**Réf. :** 199537

**Fournisseur :** Jeld-Wen

## INFORMATIONS

Les blocs-portes isolants : indispensables pour les pièces non chauffées.

Idéal pour séparer un garage, un grenier ou un cellier non isolé d'autres pièces intérieures, le choix d'un bloc-porte isolant mérite une attention particulière pour un confort optimal.

## DÉTAILS

Le bloc-porte isolant répond à 4 objectifs majeurs :

**STABILITÉ** Les blocs-portes doivent être « stables garantis en ambiances différentielles » (norme NF EN 1121) c'est à dire qu'ils font l'objet d'un test en laboratoire qui évalue leur capacité à résister dans un environnement déséquilibré (température et d'hygrométrie différentes).

**ACOUSTIQUE** Pour un confort optimal, les blocs-portes isolants Climat B & Climat C sont aussi Acoustiques avec une performance pouvant aller jusqu'à 25 dB (RA) suivant les modèles.

**ISOLATION** Le niveau d'isolation thermique se définit par le coefficient thermique (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation du bloc-porte.

**ÉTANCHÉITÉ** Il est nécessaire que le bloc-porte isolant soit étanche à l'air.

Tous nos blocs-portes sont emballés individuellement

## CARACTÉRISTIQUES

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Hauteur</b>              | 2040 mm                     |
| <b>Largeur</b>              | 830 mm                      |
| <b>Poids</b>                | 43 kg                       |
| <b>Résistance thermique</b> | Classe 2 m <sup>2</sup> k/w |
| <b>Type d'ouvrant</b>       | Poussant droit              |
| <b>Prêt à peindre ?</b>     | Oui                         |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Type d'âme             | Isolante Climat B                          |
| Section de l'Huisserie | 117 mm                                     |
| Phonique ?             | Oui                                        |
| Isolant ?              | Oui                                        |
| Type de serrure        | Serrure 3 points - axe 50                  |
| Classement COV         | A+                                         |
| Donnée Carbone         | 31,2 kgCO <sub>2</sub> eq / m <sup>2</sup> |
| Finition du chant      | Droit                                      |
| Ferrage                | 3 paumelles 110                            |