



03/08/2025



### Regard hydraulique CONNECTO marquage EP

**Réf. :** 200832

**Fournisseur :**

## INFORMATIONS

Ce regard de branchement C250 est conçu pour les réseaux d'assainissement enterrés afin d'évacuer les eaux pluviales

## DÉTAILS

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Tampon antiviol après scellement.

Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre apparent après scellement.
- Joint EPDM spécifique d'étanchéité aux terres permettant un réglage en hauteur et en inclinaison en cas de pente.
- Installation sur rehausses de tabourets de branchement d'eaux usées et d'eau pluviale en PVC dia 315
- Prise pour décoller le tampon avant l'ouverture.
- Repérage du réseau concerné par marquage EUP, EU ou EP.

## CARACTÉRISTIQUES

**Longueur** 360 mm

**Largeur** 360 mm

**Poids** 16 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

---

**Matière**

Fonte ductile GJS 500-7 selon  
EN1565

---

**Classe de résistance**

C250