

31/07/2025



### Isolant fibre carton - Valoflex - pn 120x60 - ép. 65 mm - R1,76

Réf. : 203128

Fournisseur : Valosense

## INFORMATIONS

Le panneau Valosense est destiné à l'isolation thermique et phonique en travaux neufs ou en rénovation des bâtiments existants. Il convient pour une application en combles perdus et aménagés, en murs, en cloisons distributives et au niveau des planchers intermédiaires. Valoflex est composé à 90% de fibres de cartons.

## DÉTAILS

La matière première de Valoflex provient exclusivement de fibres de cartons collectés en France / Haute Loire. Ce produit offre une excellente qualité de pose avec une matière douce au toucher, non irritante et peu poussiéreuse. Son film textile présent sur les 2 faces permet une manipulation, une découpe et une mise en place facile.

## CARACTÉRISTIQUES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Longueur             | 1.2 m                    |
| Largeur              | 0.6 m                    |
| Epaisseur            | 65 mm                    |
| Poids                | 2.85 kg / m <sup>2</sup> |
| Matière              | Fibre de carton          |
| Lambda               | 0.037 w/mk               |
| Résistance thermique | 1.76 m <sup>2</sup> k/w  |
| Densité              | 40                       |