



31/07/2025



Isolant fibre carton - Valoflex - pn 120x60 - ép. 145 mm - R3,92

Réf. : 203132

Fournisseur : Valosense

INFORMATIONS

Le panneau Valosense est destiné à l'isolation thermique et phonique en travaux neufs ou en rénovation des bâtiments existants. Il convient pour une application en combles perdus et aménagés, en murs, en cloisons distributives et au niveau des planchers intermédiaires. Valoflex est composé à 90% de fibres de cartons.

DÉTAILS

La matière première de Valoflex provient exclusivement de fibres de cartons collectés en France / Haute Loire. Ce produit offre une excellente qualité de pose avec une matière douce au toucher, non irritante et peu poussiéreuse. Son film textile présent sur les 2 faces permet une manipulation, une découpe et une mise en place facile.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.6 m
Epaisseur	145 mm
Poids	6.35 kg / m ²
Matière	Fibre de carton
Lambda	0.037 w/mk
Résistance thermique	3.92 m ² k/w
Densité	40



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.