



31/07/2025



GOIJON FIX3 M10X125/65-55 BOITE 25

Réf. : 269640

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Filetage total pour plus de flexibilité
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Avec ETE pour applications standards

Applications :

Constructions métalliques

Escalier

Etais de banches

Sièges de stade

Chemins de câbles

CVC (climatisation, ventilation, chauffage)

Constructions bois, sabots de charpente

Consoles, équerres métalliques

DÉTAILS

Couple de serrage: 30 N.m

Diamètre cheville: 10 mm

Diamètre de perçage: 10 mm

Dimensions de la clé pour chevilles: 17 mm

Distance minimale en bord de dalle: 65 mm

Distance minimale entre fixations: 50 mm

Epaisseur maximale pièce à fixer: 65 mm

Epaisseur minimale de pièce à fixer: 55 mm

Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm

Longueur cheville : 125 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 50 mm

Profondeur minimale de perçage: 60 mm

Profondeur minimale d'ancrage: 40 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 125 mm

Diamètre 10 mm

Matière Acier zingué