



01/08/2025



## GOUJON FIX3 M10X140/80-70 BOITE 25

**Réf. :** 269641

**Fournisseur :** Spit

### INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré  
Filetage total pour plus de flexibilité  
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché  
Avec ETE pour applications standards

Applications :

Constructions métalliques

Escalier

Etais de banches

Sièges de stade

Chemins de câbles

CVC (climatisation, ventilation, chauffage)

Constructions bois, sabots de charpente

Consoles, équerres métalliques

### DÉTAILS

Couple de serrage: 30 N.m

Diamètre cheville: 10 mm

Diamètre de perçage: 10 mm

Dimensions de la clé pour chevilles: 17 mm

Distance minimale en bord de dalle: 65 mm

Distance minimale entre fixations: 50 mm

Epaisseur maximale pièce à fixer: 80 mm

Epaisseur minimale de pièce à fixer: 70 mm

Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm

Longueur cheville : 140 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 50 mm

Profondeur minimale de perçage: 60 mm

Profondeur minimale d'ancrage: 40 mm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

## CARACTÉRISTIQUES

**Longueur** 140 mm

**Diamètre** 10 mm

**Matière** Acier zingué