

31/07/2025



GOIJON FIX3 M12X140/65-50 BOITE 25

Réf. : 269645

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Filetage total pour plus de flexibilité
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Avec ETE pour applications standards

Applications :

Constructions métalliques

Escalier

Etais de banches

Sièges de stade

Chemins de câbles

CVC (climatisation, ventilation, chauffage)

Constructions bois, sabots de charpente

Consoles, équerres métalliques

DÉTAILS

Couple de serrage: 50 N.m
Diamètre cheville: 12 mm
Diamètre de perçage: 12 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 19 mm
Distance minimale en bord de dalle: 100 mm
Distance minimale entre fixations: 100 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 65 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 50 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville : 140 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 65 mm
Profondeur minimale de perçage: 75 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 50 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 140 mm

Diamètre 12 mm

Matière Acier zingué