



01/08/2025



Bloc-porte prépeint Plane - chant droit - isolant - 2040 x 830 - poussant droit - huisserie 118 x 54 mm - serrure 3 points axe poignée 50 mm

Réf. : 270299

Fournisseur : Jeld-Wen

INFORMATIONS

Les blocs-portes isolants : indispensables pour les pièces non chauffées.

Idéal pour séparer un garage, un grenier ou un cellier non isolé d'autres pièces intérieures, le choix d'un bloc-porte isolant mérite une attention particulière pour un confort optimal.

DÉTAILS

Le bloc-porte isolant répond à 4 objectifs majeurs :

STABILITÉ Les blocs-portes doivent être « stables garantis en ambiances différentielles » (norme NF EN 1121) c'est à dire qu'ils font l'objet d'un test en laboratoire qui évalue leur capacité à résister dans un environnement déséquilibré (température et d'hygrométrie différentes).

ACOUSTIQUE Pour un confort optimal, les blocs-portes isolants Climat B & Climat C sont aussi Acoustiques avec une performance pouvant aller jusqu'à 25 dB (RA) suivant les modèles.

ISOLATION Le niveau d'isolation thermique se définit par le coefficient thermique (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation du bloc-porte.

ÉTANCHÉITÉ Il est nécessaire que le bloc-porte isolant soit étanche à l'air.

Tous nos blocs-portes sont emballés individuellement

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	2040 mm
Largeur	830 mm
Poids	43 kg
Type d'ouvrant	Poussant droit
Prêt à peindre ?	Oui
Type d'âme	Isolante Climat B



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Section de l'Huisserie	117 mm
Phonique ?	Oui
Isolant ?	Oui
Type de serrure	Serrure 3 points - axe 50
Classement COV	A+
Finition du chant	Droit
Ferrage	3 paumelles 110