



01/08/2025



### **Bloc-porte prépeint plane - chant droit - isolant - 2040 x 730 mm - poussant gauche - huisserie 72 x 54 mm - serrure 3 points axe poignée à 50 mm**

**Réf. :** 270318

**Fournisseur :** Jeld-Wen

#### INFORMATIONS

Les blocs-portes isolants : indispensables pour les pièces non chauffées.  
Idéal pour séparer un garage, un grenier ou un cellier non isolé des autres pièces intérieures, le bloc-porte isolant mérite une attention particulière pour un confort optimal.

#### DÉTAILS

Le bloc-porte isolant répond à 4 objectifs majeurs :

**STABILITÉ** Les blocs-portes doivent être « stables garantis en ambiances différentielles » (norme NF EN 1121) c'est à dire qu'ils font l'objet d'un test en laboratoire qui évalue leur capacité à résister dans un environnement déséquilibré (température et d'hygrométrie différentes).

**ACOUSTIQUE** Pour un confort optimal, les blocs-portes isolants Climat B & Climat C sont aussi Acoustiques avec une performance pouvant aller jusqu'à 25 dB (RA) suivant les modèles.

**ISOLATION** Le niveau d'isolation thermique se définit par le coefficient thermique (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation du bloc-porte.

**ÉTANCHÉITÉ** Il est nécessaire que le bloc-porte isolant soit étanche à l'air.

Fabriqués en France.

Emballés individuellement

#### CARACTÉRISTIQUES

<b>Hauteur</b>	2040 mm
<b>Largeur</b>	730 mm
<b>Poids</b>	28 kg
<b>Résistance thermique</b>	Classe 2 m <sup>2</sup> k/w
<b>Type d'ouvrant</b>	Poussant gauche
<b>Prêt à peindre ?</b>	Oui



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

<b>Type d'âme</b>	Isolante Climat B
<b>Section de l'Huisserie</b>	72 mm
<b>Phonique ?</b>	Oui
<b>Isolant ?</b>	Oui
<b>Type de serrure</b>	Serrure 3 points - axe 50
<b>Classement COV</b>	A+
<b>Finition du chant</b>	Droit
<b>Ferrage</b>	3 paumelles 110