

03/08/2025



REGARD DE CHAUSSEE FONTE VICUS D600 Classe D400 Marqué EP

Réf. : 270338

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de chaussée articulé D400 trafic intense, double charnière. Ouverture libre 600mm. Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers

DÉTAILS

Articulation efficace • Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture. • Stabilité parfaite lors de l'ouverture/fermeture grâce aux 2 charnières • Tampon avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 50mm. • Ouverture du tampon à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs • Extraction du tampon à 110° • Sécurité avec blocage du tampon en position 90° • Fermeture du tampon en le soulevant par la poignée (en dessous du tampon) en position sécurité et en le laissant tomber dans le cadre préalablement nettoyé. Silence et stabilité • Joint EPDM clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon. • Serrage du tampon dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement du tampon. • Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. Mise en œuvre et utilisation • Cadre alvéolé sur un diamètre de 850mm pour une grande surface d'appui et un bon scellement • Fermeture/ouverture par 1 seul opérateur. • 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre. • 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel. • Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture. • Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	100 mmt
Poids	90.5 kgm
Diamètre	850 mmt
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Classe de résistance D400