QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

03/08/2025

REGARD DE CHAUSSEE FONTE VICUS D600 Classe D400 Marqué EU

Réf. : 270339

Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de chaussée articulé D400 trafic intense, double charnière. Ouverture libre 600mm. Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1
Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules
routiers

DÉTAILS

Articulation effi cace ·Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture. ·Stabilité parfaite lors de l'ouverture/fermeture grâce aux 2 charnières ·Tampon avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 50mm. ·Ouverture du tampon à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs ·Extraction du tampon à 110° ·Sécurité avec blocage du tampon en position 90° ·Fermeture du tampon en le soulevant par la poignée (en dessous du tampon) en position sécurité et en le laissant tomber dans le cadre préalablement nettoyé. Silence et stabilité ·Joint EPDM clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon. ·Serrage du tampon dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement du tampon. ·Motifs antidérapants peu bruyants optimisés. Mise en œuvre et utilisation ·Cadre alvéolé sur un diamètre de 850mm pour une grande surface d'appui et un bon scellement ·Fermeture/ouverture par 1 seul opérateur. ·2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre. ·4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel. ·Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture. ·Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	100 mmt
Poids	90.5 kgm
Diamètre	850 mmt
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Classe de résistance	D400

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.