



08/09/2025



CHEVILLE CB EP ISOL 200 8X225 BOITE 100

Réf. : 280142

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Cheville d'isolation à frapper pour isolants souples et semi-rigides.

Parfaitement adaptée à la laine minérale.

Cheville en polypropylène supportant des températures de -30 °C à +80 °C.

Jusqu'à 220mm d'épaisseur d'isolation.

Facile à installer à travers l'isolation.

Diamètre de tête : 90 mm en conformité avec les normes CSTB pour les applications de bardage.

Tenue dans le béton, la brique pleine et le béton cellulaire.

DÉTAILS

Diamètre cheville: 8 mm

Diamètre de la tête: 90 mm

Diamètre de perçage: 8 mm

Épaisseur maximale pièce à fixer: 200 mm

Épaisseur minimale de pièce à fixer: 190 mm

Longueur cheville : 225 mm

Profondeur d'ancrage: 20 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 30 mm

Profondeur minimale de perçage: 50 mm

Profondeur minimale d'ancrage: 20 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 225 mm

Diamètre 8 mm

Matière Polypropylène



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

