

01/08/2025



**Bloc-porte prépeint plane  
coupe feu 30 min EI30 -  
chant droit - 2040 x 930 mm  
- poussant gauche -  
huisserie résineuse 66 x 54  
mm - Serrure de sûreté 1  
point axe poignée à 50 mm**

Réf. : 281900

### INFORMATIONS

Fournisseur : Jeld-Wen

Autour d'un Concept innovant et l'universalité de la gamme, les blocs-portes feu EI30 assurent la protection des personnes et des biens dans les bâtiments. Associé à un esthétisme réfléchi, ce bloc porte répond à de multiples usages et besoins précis, avec des produits validés (procès-verbaux) en lien avec de nombreux systèmes de condamnation. Nos portes et nos blocs-portes sont fabriqués en France.

### DÉTAILS

Inutile de chercher les joints intumescents sur les huisseries ou les montants des blocs-portes JELD-WEN ! Ces derniers ont été intégrés directement dans le vantail des blocs-portes Feu EI30.

Intégrés dans le vantail, les joints intumescents agissent en toute discrétion tout en étant :

- ✓ Performants
- ✓ Préservés des dégradations
- ✓ Inaccessibles aux manipulations
- ✓ Protégés de l'usure
- ✓ Prémunis contre les bactéries qui peuvent se développer dans le profil des joints

Cette conception brevetée JELD-WEN garantit l'intégrité, la performance du bloc-porte et sa bonne tenue dans le temps. Le concept EI30 rend impossible la dégradation accidentelle ou intentionnelle des joints intumescents.

Et qui dit discrétion, dit aussi esthétisme : l'absence de joint sur les montants du vantail et sur l'huisserie simplifie considérablement la mise en peinture du bloc-porte !

Tous nos blocs-portes sont emballés individuellement

### CARACTÉRISTIQUES

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Hauteur              | 2040 mm              |
| Largeur              | 930 mm               |
| Poids                | 40 kg                |
| Résistance thermique | 1 m <sup>2</sup> k/w |



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Type d'ouvrant             | Poussant gauche         |
| Prêt à peindre ?           | Oui                     |
| Type d'âme                 | Coupe feu 30min         |
| Section de l'Huisserie     | 66 mm                   |
| Réaction au feu Euroclasse | EI1                     |
| Type de serrure            | Sureté 1 point - axe 50 |
| Classement COV             | A+                      |
| Finition du chant          | Droit                   |
| Ferrage                    | 4 paumelles 130         |