



31/07/2025



GOUJON FIX3 M8X100/50-40 BOITE 50

Réf. : 282060

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Filetage total pour plus de flexibilité
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Avec ETE pour applications standards

Applications :

Constructions métalliques

Escalier

Etais de banches

Sièges de stade

Chemins de câbles

CVC (climatisation, ventilation, chauffage)

Constructions bois, sabots de charpente

Consoles, équerres métalliques

DÉTAILS

Couple de serrage: 15 N.m

Diamètre cheville: 8 mm

Diamètre de perçage: 8 mm

Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm

Distance minimale en bord de dalle: 50 mm

Distance minimale entre fixations: 40 mm

Epaisseur maximale pièce à fixer: 50 mm

Epaisseur minimale pièce à fixer: 40 mm

Epaisseur minimale du matériau de base: 80 mm

Longueur cheville : 100 mm

Profondeur minimale de perçage: 50 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 40 mm

Profondeur minimale d'ancrage: 30 mm



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 100 mm

Diamètre 8 mm

Matière Acier zingué