QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

31/07/2025

GOUJON FIX3 M10X110/50-40 BOITE 25

Réf. : 282062

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Filetage total pour plus de flexibilité
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Avec ETE pour applications standards

Applications :
Constructions métalliques
Escalier
Etais de banches
Sièges de stade
Chemins de câbles
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Constructions bois, sabots de charpente
Consoles, équerres métalliques

DÉTAILS

Couple de serrage: 30 N.m
Diamètre cheville: 10 mm
Diamètre de perçage: 10 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 17 mm
Distance minimale en bord de dalle: 65 mm
Distance minimale entre fixations: 50 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 50 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 40 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville : 110 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 50 mm
Profondeur minimale de perçage: 60 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 40 mm

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	110 mm
Diamètre	10 mm
Matière	Acier zingué

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.