

31/07/2025



CHEVILLE A CLOU HITM 8X130/100P BOITE 50

Réf. : 282586

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué .

Version douille plate,

Applications :

Goulottes, rails de cloisons sèches, petits appareillages électriques, tasseaux, solins d'étanchéité, grilles anti-rongeurs, isolants,,

DÉTAILS

Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériau

Filetage de vis exclusif pour une installation et un démontage faciles

Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plate

Mise en œuvre facile au marteau comme à la visseuse

Certifiée ETE

Expansion complète seulement une fois totalement insérée

Pas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau support

Diamètre cheville: 8 mm

Diamètre de la tête: 13 mm

Diamètre de perçage: 8 mm

Distance minimale en bord de dalle: 100 mm

Distance minimale entre fixations: 100 mm

Epaisseur maximale pièce à fixer: 100 mm

Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm

Longueur cheville : 132 mm

Profondeur d'ancrage: 30 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 30 mm

Profondeur minimale de perçage: 40 mm,

CARACTÉRISTIQUES



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

Longueur 132 mm

Diamètre 8 mm

Matière Nylon / acier
zingué