



31/07/2025



GOIJON FIX3 M16-150/55-40 BOITE 10

Réf. : 283397

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Filetage total pour plus de flexibilité
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Avec ETE pour applications standards

Applications :

Constructions métalliques

Escalier

Etais de banches

Sièges de stade

Chemins de câbles

CVC (climatisation, ventilation, chauffage)

Constructions bois, sabots de charpente

Consoles, équerres métalliques

DÉTAILS

Couple de serrage: 100 N.m

Diamètre cheville: 16 mm

Diamètre de perçage: 18 mm

Dimensions de la clé pour chevilles: 24 mm

Distance minimale en bord de dalle: 100 mm

Distance minimale entre fixations: 100 mm

Epaisseur maximale pièce à fixer: 55 mm

Epaisseur minimale pièce à fixer: 40 mm

Epaisseur minimale du matériau de base: 130 mm

Longueur cheville : 150 mm

Profondeur minimale de perçage: 95 mm

Profondeur minimale d'ancrage: 65 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 80 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 150 mm

Diamètre 16 mm

Matière Acier zingué