

10/08/2025



Joint carrelage Elit 5046 DUNE 10KG

Réf. : 292801

Fournisseur : Parexlanko

INFORMATIONS

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toute porosité, le joint 5046 ELIT permet la réalisation de joints très fins de 1 à 6 mm, en sols et murs, intérieurs et extérieurs.

5046 ELIT convient sur tous planchers chauffants.

Disponible en 23 coloris (voir nuancier), il offre une teinte régulière et homogène.

5046 ELIT est un mortier à base de ciment amélioré (CG2), avec des performances complémentaires d'absorption d'eau réduite (W) selon la Norme NF EN 13888

DÉTAILS

- Sac de 10 kg
- Application sols intérieurs et extérieurs et murs intérieurs et extérieurs
- Joint carrelage décoratif
- Finition grain très fin
- Spécial déco : 23 coloris
- Prise rapide
- Souple
- Supports déformables : tous planchers chauffants, supports bois, façades
- Hydrofugé

CARACTÉRISTIQUES

Poids 10 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.