QUEGUINER MATERIAUX

FICHE PRODUIT

20/11/2026



Mortier joint bi composant - Rompox D1 - passage inférieur à 3 tonnes - Seau de 25kg - coloris neutre

Réf. : 296353

Fournisseur : Romex

INFORMATIONS

ROMPOX® - D1 notre mortier approuvé pour joints de pavés et dalles à deux composants est un véritable multitalent. A cause de sa fluidité élevée, il peut être utilisé déjà à partir d'une largeur de joints de 3 mm. Par conséquent, D1 convient optimalement pour le jointoiement de dalles polygonales et dalles naturelles, dont le jointoiement est difficile à cause des bords irréguliers et des joints s'étendant sou-vent de manière conique. Ce mortier de joints pour pavés peut être utilisé en toute confiance dans les entrées et les voies d'accès, étant donné qu'il supporte des charges allant jusqu'à 7,5 t. ROMPOX® - D1 se prête très bien pour rénover des surfaces de vieux pavés autour de la maison.

DÉTAILS

- pour des largeurs des joints à partir de 3 mm
- pour des profondeurs des jointsà partir de 30 mm
- optimal pour les plaques polygonales
- très fluide
- auto-compactant et émulsifiable à l'eau
- résistant au gel et au sel de déneigement
- très perméables
- laisse aucun trâce sur la surface

CARACTÉRISTIQUES

Poids	25 kg

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.