

**Hourdis Polystyrène -
Hourdissimo T600 150-18
T45 M1****Réf. :** 297766**Fournisseur :** Hirsch isolation**INFORMATIONS**

Entrevous isolant découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 600 mm. Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes. Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,10 et 0,40 W/m².K.

DÉTAILS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.5 m
Largeur	0.52 m
Poids	2.62 kg / m
Matière	Polystyrène
Résistance thermique	Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0100 (heure normale d'Europe centrale) m²k/w