

**Hourdis Polystyrène -  
Hourdissimo T600 150-27  
T45 M1****Réf. : 297768****Fournisseur : Hirsch isolation****INFORMATIONS**

Entrevous isolant découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 600 mm. Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes. Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,10 et 0,40 W/m².K.

**DÉTAILS**

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

**CARACTÉRISTIQUES**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Longueur</b>             | 1.5 m       |
| <b>Largeur</b>              | 0.52 m      |
| <b>Poids</b>                | 1.86 kg / m |
| <b>Matière</b>              | Polystyrène |
| <b>Résistance thermique</b> | 3.35 m²k/w  |