



06/09/2025



MORTIER REPARATION LANKOREP RAPIDE 735 SAC 25KG

Réf. : 300404

Fournisseur : Parexlanko

INFORMATIONS

Mortier à retrait compensé constitué de sables, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs. Sa très faible porosité retarde considérablement la progression de la carbonatation.

Il s'applique pour :

Réparation des surfaces de béton, des épaufrures, des nids d'abeilles, des nez de marches, des pièces préfabriquées
Restructuration d'ouvrages dégradés : poutres, dalles, poteaux, voûtes, radiers et déversoirs de barrage, ouvrages en zone de marnage
Renforcement de structures affaiblies telles que balcons, acrotères, corniches
Traitement des gorges et des cueillies en travaux de cuvelage
Traitement des fissures passives

CONSOMMATION : 2 kg/m²/mm d'épaisseur

CONSERVATION : 12 mois

DÉTAILS

Épaisseur 5 à 70 mm par passe

Marque NF « Produits de Réparation » selon référentiel NF 030

Conforme à la norme NF EN 1504-3 classe R4

Excellente tenue aux eaux sulfatées

Recouvrable par peinture sous 24 h

CARACTÉRISTIQUES

Largeur 28.5 cm

Poids 25 kg

Donnée Carbone 0,44 kgeqCO₂ / kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

