



17/09/2025



### Laine de verre - TI216 revêtu kraft - rouleau 13,50 x 0,60 ml - ép. 45 mm - R1,20

Réf. : 603603

Fournisseur : Knauf insulation

## INFORMATIONS

Bénéficiez d'une isolation thermique de haute qualité, d'une installation simplifiée et d'un confort intérieur optimal avec le panneau roulé de laine de verre nu pré-découpé semi rigide pour l'isolation des murs et toitures des maisons à ossature bois. Investissez dans un produit qui vous permettra de réaliser des économies d'énergie tout en respectant l'environnement.

## DÉTAILS

- Liant à base végétale
- Rigidité et tenue mécanique du panneau
- Produit entièrement dédié à la maison ossature bois

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Finition</b>	Revêtu Kraft
<b>Longueur</b>	13.5 m
<b>Largeur</b>	0.6 m
<b>Epaisseur</b>	45 mm
<b>Poids</b>	0.81 kg / m <sup>2</sup>
<b>Matière</b>	Laine de verre
<b>Lambda</b>	0.037 w/mk
<b>Résistance thermique</b>	1.2 m <sup>2</sup> k/w
<b>Donnée Carbone</b>	0,91 kgCO <sub>2</sub> eq / m <sup>2</sup>



