



02/08/2025



## MEMBRANE DELTA MS ROULEAU 1,00X20ML

Réf. : 608008

### INFORMATIONS

La nappe à excroissances DELTA@-MS protège l'imperméabilisation de l'endommagement mécanique, déleste la couche d'étanchéité en empêchant l'établissement d'une pression hydrostatique et évacue l'eau qui s'accumule vers le collecteur drain périphérique. Grâce à ses alvéoles de 8 mm, DELTA@-MS évite le contact direct entre le remblai et le mur.

### DÉTAILS

Les excroissances sont orientées vers la paroi et créent ainsi une lame d'air de découplage entre le remblai et la paroi.

Grâce à sa résistance élevée à la compression (250 kN/m<sup>2</sup>, soit environ 2,5 tonnes par m<sup>2</sup>), DELTA@-MS continuera à protéger la paroi pendant de nombreuses années sans connaître le moindre désagrément. En application verticale cette membrane peut être appliquée jusqu'à 9 mètres de profondeur.

DELTA@-MS existe en 5 différentes largeurs.

DELTA@-MS est insensible aux UV pendant la phase chantier contrairement à de nombreuses copies. Le résultat : une nappe beaucoup moins victime d'arrachement consécutif à sa fragilisation par les UV.

DELTA@-MS permet l'évacuation sûre des eaux d'infiltration et de la nappe phréatique (tunnels, constructions à double paroi, etc...).

Non polluant pour l'eau potable, résistant aux agents chimiques, bactériologiques, alcalins, résistant aux racines.

### CARACTÉRISTIQUES

**Longueur** 20 m

**Largeur** 1 m

**Poids** 9 kg



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

---

**Matière** Polyéthylène